



DAILY

50C15/E4

Roues AR jumelées



Dimensions (mm)

A	Empattement	3450	3750	4100	4350	4750
B	Longueur totale (#)	5943	6553	6953	7373	8238
C	Porte-à-faux avant			1008		
D	Porte-à-faux arrière (#)	1485	1795	1845	2015	2480
E	Largeur maximale			2010		
	Essieu AV/ AR cabine			1355		
	Essieu AV/AR plateau			1410		
K	Hauteur totale (à vide)	2270	2270	2270	2270	2270
M	Voie avant			1724		
N	Voie arrière			1540		
L	Hauteur à l'arrière du chassis (à vide)	771	777	774	778	781
P/Q	Garde au sol min AV/AR (à vide)			196/177		
	Diamètre de braq.: trottoir/trottoir	12526	13466	14564	15348	16604
	Diamètre de braq.: mur/mur	13146	14090	15190	15976	17234

Dimensions du plateau ridelle optionnel (mm)

Longueur maximale du véhicule (avec plateau standard)	5985	6645	7340	7735	8585
Longueur du plateau	3560	4160	4900	5300	6150
Largeur maximale du plateau			2130		
Hauteur latérale			400		

POIDS *(kg)

PTAC	5200
PTRA avec freinage inertiel	8700
Charge Maxi admissible essieu avant	2100
Charge Maxi admissible essieu arrière	3700
Poids sur essieu avant à vide (sans plateau)	1406
Poids sur essieu arrière à vide (sans plateau)	643
Poids à vide (sans plateau)	2049
Capacité de charge maxi.	3151
	1412
	649
	2061
	3139
	1432
	650
	2082
	3118
	1439
	657
	2096
	3104
	1450
	670
	2120

* Poids en ordre de marche avec conducteur.

(RUP inclus = 130mm) - (RUP) Barre anti-encastrement AR

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'information et non d'engagement. IVECO se réserve le droit de les modifier sans préavis.

IVECO

MOTEUR

Type F1CE3481J - Diesel 4 temps - Refroidissement liquide - 16 soupapes (4 par cylindre) - DOHC - 2ème génération Common Rail (+ EDC) avec turbocompresseur et intercooler + Wastegate . Pompe à huile suspendue Système de Refroidissement: radiateur - pompe à eau et ventilateur à embrayage électromagnétique (3 vitesses). Prise d'air sur la calandre avant - filtre sec.

Caractéristiques

Nombre de cylindres	4 verticaux en ligne
Alésage x Course	95,8 mm x 104 mm
Cylindrée totale	2998 cm3
Puissance maximale	107 kW (146 Ch) à 3000 ÷ 3500 tr/mn
Couple maximal	350 Nm à 1400 ÷ 2600 tr/mn

Emissions conformes à la norme **Euro 4**

BOITE DE VITESSES

Boîte de vitesses manuelle synchronisée à 6 rapports

Sélecteur de vitesses sur la planche de bord.

Niveaux de performance (évalués avec pneus et rapports de pont standard):

Pignon	Rapport pignons	Vitesse à puissance max. (km/h)	Pente surmontable à couple maxi (%)
1ère:	5,37	--	> 40
6ème:	0,79	> 120	--

Prise de force

Adaptation pour le montage. Couple maximal pouvant être prélevé: 180 Nm.

EMBRAYAGE

Embrayage monodisque à sec

Diamètre extérieur: 279,5 mm (11").

CHASSIS

Longerons en acier à section en « C » col de cygne à extrémités coniques, reliés aux traverses tubulaires rivetées sur le noyau.

Dimensions: 182 x 70 x 4 (mm)

Protection anticorrosion par cataphorèse.

DIRECTION

Assistée et hydraulique. Volant de 390 mm de diamètre avec dispositif de blocage de la direction. Colonne de direction en trois éléments avec joints de type cardan.

ESSIEU AVANT

A roues indépendantes.

PONT

Pont à simple réduction

Rapport de pont (standard): 4,182

SUSPENSIONS

Avant

Quad-Tor: Roues indépendantes, barres de torsion.

Barre stabilisatrice standard.

Arrière

Ressorts à lames Semi-elliptiques et butées de talonnage en caoutchouc .

Barre stabilisatrice standard.

Amortisseurs

Hydrauliques, télescopiques et renforcés à l'avant et à l'arrière.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Ligne de communication digitale CAN Bus

Batterie sans entretien:12 Volt-110 Ah

Alternateur: 110A

Sortie allumage moteur: 2.3 kW

SYSTEME DE FREINAGE

A disque sur les essieux AV et AR .

Dimensions freins: Avant / Arrière

Disc Ø mm. 290 290

Brake Calipers(n°xmm) : 2x48 / 2x44

Freins de service et de secours

Deux circuits avec freins à dépression.

Indicateur électronique de niveaux d'usure des freins avant et arrière.

Groupe de freinage sans Asbestos.

Frein de secours intégré au frein de service.

Frein de stationnement

Mécanique, agissant sur les roues AR.

ABS+EBD STANDARD

ROUES/PNEUS (Standard)

Pneus: (6+1) 195/75R16

Roues: 5 JK - 16H

CABINE

- Cabine semi-avancée à trois places (conducteur + 2 passagers).

- Construction monocoque en tôle emboutie, rivetée au châssis.

- Protection anticorrosion de la coque par galvanisation et/ou cataphorèse

- Revêtement en matériau antiabrasif sur le dessous coque, les passages de roue et le compartiment moteur.

- Pare-brise galbé en verre laminé renforcé

- Siège conducteur à trois positions et banquette passagers fixe à 2 places avec appuis-tête et ceintures de sécurité.



Compartiments de rangement au dessus du tableau de bord et sur la console centrale .

- Panneaux pare-soleil orientables.

Les éléments suivants sont intégrés au tableau de bord en matériaux souples et anti reflet:

- Tachymètre électronique et analogique

- Compte-Tours électronique et analogique

- Indicateur de niveau de carburant avec voyant de réserve

- Indicateur de température d'eau moteur + voyant de haute température

Affichage numérique avec :

- Totalisateur kilométrique (partiel / total)

- Horloge

- Atténuateur pour l'éclairage des instruments.

- Témoin lumineux pour toutes les fonctions.

Prédisposition radio + 4 haut-parleurs

Rangements divers + kit fumeur

Eclairage et signalisation conformes aux normes CEE

Contrôle de température pour le chauffage et la ventilation.

Lave-glaces avec gicleurs

Fermeture centralisée + télécommande

Volant réglable en hauteur

AUTRES EQUIPEMENTS

Roue de secours située sous le porte-à-faux AR. Réservoir de 70 litres avec fermeture à clé.

Crochet de manœuvre avant.

Pot d'échappement positionné longitudinalement sur le côté droit avec embout de sortie à l'intérieur des longerons.

Interface carrossier (connecteurs)

Clé supplémentaire (3ème clé) avec télécommande.

Etiquetage: 50 -150

IVECO